Flexpacker

Die anpassungsfähige Lösung

- Stabiles Fahrwerk
- Hohe Flexibilität
- Einstellbare Fahrwerke



Bei Kanalsanierungen sind Vetter Flexpacker die wirklich flexible Lösung. Durch seine Konstruktion können Sie den Packer leicht durch ein Mannloch führen und in der beschädigten Leitung installieren. Dafür sorgt unter anderem das kugelförmige Fahrwerk mit leichter Federwirkung. Damit ist ein problemloses Gleiten selbst über Versätze kein Problem. Die Räder stehen in einem Winkel von 120 Grad. So kann der Packer leicht gesteuert werden. Zudem können Sie das Fahrwerk individuell auf jeden Rohrdurchmesser einstellen.

Flexpacker von Vetter bestehen aus einem Gummimantel, der auf Metallköpfe aufvulkanisiert wird. Der innenliegende Schlauch ermöglicht ein Abfließen des Wassers während der Sanierung und die offene Sicherheitskupplung mit Sicherungsstift verhindert ungewolltes Abkuppeln.

Die Flexpacker von Vetter sind in vier Größen für Rohrdurchmesser von 150 bis 1.200 mm und in Längen bis zu 3 m erhältlich.

Volle Flexibilität und garantierte Stabilität

Durchlassöffnungen bei
den Flexiblen Sanierungspackern

Technische Daten

Bis Typ 300-400: Durchlassöffnung von 2"
Ab Typ 400-600: Durchlassöffnung von 4"

Flexible Sanierungs-packer		Anwendungs-bereich (von–bis) *mm*	Durchmesser *mm*	Packer-länge, ca. *mm*	Packerlänge, mit Fahr-gestell, ca. *mm*	Anlegelänge im größten Durchmesser *mm*	Anlegelänge im kleinsten Durchmesser *mm*	Gewicht, ca. *kg*
Typ 200–300 *1491044801*	**1.5 bar**	200–300	170	1.000	1.130	590	690	8,8
Typ 200–300 *1491066500*	**1.5 bar**	200–300	170	1.500	1.630	1.090	1.190	12,5
Typ 200–300 *1491046301*	**1.5 bar**	200–300	170	2.000	2.130	1.590	1.690	15
Typ 200–300 *1491066600*	**1.5 bar**	200–300	170	2.500	2.630	2.090	2.190	17,5
Typ 200–300 *1491046401*	**1.5 bar**	200–300	170	3.000	3.130	2.590	2.690	20
Typ 300–400 *1491044901*	**1.5 bar**	300–400	230	1.000	1.170	560	660	12,8
Typ 300–400 *1491066700*	**1.5 bar**	300–400	230	1.500	1.670	1.060	1.160	16,5
Typ 300–400 *1491046601*	**1.5 bar**	300–400	230	2.000	2.170	1.560	1.660	19,4
Typ 300–400 *1491066800*	**1.5 bar**	300–400	230	2.500	2.670	2.060	2.160	23
Typ 300–400 *1491046701*	**1.5 bar**	300–400	230	3.000	3,.170	2.560	2.660	26
Typ 400-600 *1491045701*	**1.5 bar**	400–600	350	1.500	1.670	980	1.240	26
Typ 400-600 *1491059500*	**1.5 bar**	400–600	350	2.000	2.170	1.400	1.450	29
Typ 600–800 *1491059001*	**1 bar**	600–800	400	1.500	1.670	700	900	29
Typ 800–1,000 *1491058601*	**1 bar**	800–1,000	550	1.500	1.670	520	760	50